



Tour Europe
92049 PARIS LA DEFENSE
Téléphone : 01.42.91.55.55
Télécopie : 01.42.91.59.11
Direction certification :
Téléphone : 01.42.91.60.60
Télécopie : 01.42.91.58.86
Adresse Postale :
92049 PARIS LA DEFENSE Cedex



39-41, rue Louis Blanc
92400 COURBEVOIE
Téléphone : 01.47.17.64.85
Télécopie : 01.47.17.62.45
International :
Téléphone : 33.1.47.17.64.85
Télécopie : 33.1.47.17.62.45
Adresse postale :
92038 PARIS LA DEFENSE Cedex



**AERAULIQUE ET THERMIQUE "Radiateurs et convecteurs"
DECISION D'ADMISSION A LA MARQUE NF**

(cette décision annule et remplace toute décision antérieure)

Décision n° 73-18 du 11/07/2000

Cette décision atteste que la gamme de produits désignée et le système qualité mis en oeuvre pour sa fabrication ont été évalués conformément au règlement de l'application NF-AERAULIQUE ET THERMIQUE "Radiateurs et convecteurs".

Société : GLOBAL

Siège social : Via Rondinera 51 24060 ROGNO (Bg) ITALIE

Usine : ROGNO (Bg)

est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du règlement de l'application NF-AERAULIQUE ET THERMIQUE "Radiateurs et convecteurs" pour la gamme de produits suivante :

N° ATITA : 3119

Marque : GLOBAL

Appellation : EKOS

(Remarque : Les caractéristiques techniques certifiées figurent en page 2. Les données de la contenance et du poids ne sont pas des caractéristiques certifiées)

La durée de validité de cette décision est annuelle. Elle est donnée sous réserve des résultats des contrôles effectués par l'AFNOR qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au règlement de l'application NF-AERAULIQUE ET THERMIQUE "Radiateurs et convecteurs".



Pour le Secrétariat Technique
Bernard FRANCOIS
Le Directeur



Le Directeur Exécutif
Jacques BESLIN

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro ATITA	3119	Code famille	ALCO
Numéro de décision	73-18	Date d'admission	11/07/2000
Marque commerciale	GLOBAL		
Appellation commerciale	EKOS		
<i>Avec habillage</i> <i>Version mixte</i>			
Prof. émetteur	95,0 mm	Pression de service	6,0 bar
Prof. hors tout	95,0 mm	Numéro NF de l'usine	73

Puissances mesurées

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entrax (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
EKOS 500/95	568,0	50,0	500,0	0,49	1,20	1,286	0,000	60,9	0,0
EKOS 600/95	668,0	50,0	600,0	0,55	1,41	1,297	0,000	69,3	0,0
EKOS 700/95	768,0	50,0	700,0	0,59	1,55	1,309	0,000	77,9	0,0
EKOS 800/95	868,0	50,0	800,0	0,65	1,77	1,320	0,000	86,9	0,0

Observations :