

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. DOPGLO-012

(Rilasciata ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

JUNIOR

(EN 442-2:2014 - Appendice G – Figura G3 – Radiatore scaldasalviette)

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Modello	JUNIOR							
	450/7	450/10	450/12	450/15	550/7	550/10	550/12	550/15
Interasse [mm]	450	450	450	450	550	550	550	550

Numero di lotto: **VEDI IMBALLO.**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Radiatore metallico per riscaldamento di edifici ad uso abitativo, installato in maniera permanente. Funzionamento ad acqua calda o vapore, riscaldato da sorgente di calore esterna, alla temperatura massima di 120°C.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

GLOBAL di Fardelli Ottorino & C. s.r.l., via Rondinera nr 51, 24060 ROGNO (BG) Italy

5. Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

n.a.

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3

7. Le prove di tipo in conformità alla norma EN 442 sono state effettuate da:

POLITECNICO DI MILANO – DIPARTIMENTO DI ENERGETICA - Laboratorio Misure Ricerche Termotecniche M.R.T. - Notified body number 1695

La verifica di conformità ha riguardato:

Grandezze dimensionali, Potenza termica, Tenuta e resistenza a pressione, Perdita di carico.

Secondo il

Sistema 3

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

n.a.

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali		Prestazione								Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco		A1								EN 442-1:2014
Emissione di sostanze pericolose		no								EN 442-1:2014
Prova di pressione		Nessuna perdita a 2080 kPa								EN 442-1:2014
Temperatura superficiale		Massimo 120°C								EN 442-1:2014
Pressione massima di esercizio		1600 kPa								EN 442-1:2014
Resistenza alla pressione		Nessuna rottura a 2700 kPa								EN 442-1:2014
Potenza termica nominale	Modello	450/7	450/10	450/12	450/15	550/7	550/10	550/12	550/15	EN 442-1:2014
	$\Phi_{\Delta t 30} =$	201 W	260 W	319 W	396 W	222 W	296 W	360 W	461 W	
	$\Phi_{\Delta t 50} =$	377 W	488 W	597 W	743 W	417 W	561 W	682 W	871 W	
Potenza termica in diverse condizioni di funzionamento (curva caratteristica)	Equazione caratteristica	$\Phi = Km \times \Delta t^n$								EN 442-1:2014
	Km=	3,08478	3,97959	4,85827	6,02033	3,27180	4,19100	5,12010	6,67730	
	n=	1,22850	1,22922	1,22995	1,23095	1,23930	1,25160	1,25030	1,24525	
Durabilità:	Resistenza contro la corrosione	Nessuna corrosione dopo 200 ore in camera umidostatica								EN 442-1:2014
	Resistenza della verniciatura (Prova di Quadrettatura)	Classe 0								

Note relative alla tabella:

- La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti di cui al punto 3;
- Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conformemente ai requisiti di cui all'articolo 6, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata alcuna prestazione;
- Per ciascuna caratteristica essenziale elencata nella colonna 1 la colonna 3 contiene:
 - il riferimento datato della norma armonizzata corrispondente e, se pertinente, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica o della documentazione tecnica appropriata utilizzata;
 - oppure
 - il riferimento datato del documento per la valutazione europea corrispondente, se disponibile, ed il numero di riferimento della valutazione tecnica europea utilizzata;

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde: **n.a.**

- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

ROGNO, 28/11/2016

Firmato a nome e per conto di:

Global di Fardelli Ottorino & C. s.r.l.

Ing. SANDRO PANTEGHINI – Ufficio tecnico